

JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COMĂNEȘTI
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economi actualizați și a cheltuielilor legate de proiectul

<<Implementarea măsurilor integrate de dezvoltare urbană durabilă și creșterea calității vieții în orașul Comănești, județul Bacău>>

COD SMIS – 126580

Consiliul Local al orașului Comănești, jud. Bacău, întrunit în ședință ordinară din data de 22.12.2022;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 49909/19.12.2022 al Primarului Orașului Comănești;
- Raportul de specialitate nr. 49909/B/19.12.2022 întocmit de Biroul Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Comănești în care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economi actualizați pentru proiectul <<Implementarea măsurilor integrate de dezvoltare urbană durabilă și creșterea calității vieții în orașul Comănești, județul Bacău>> COD SMIS;
- Prevederile art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, Legii nr. 5/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, publicată, modificată și completată, Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, modificată și completată și ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadrul al documentațiilor tehnico+economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată;
- Documentația tehnico-economică faza PTH pentru componenta **construcții civile** și componenta **infrastructură stradală** din cadrul proiectului <<Implementarea măsurilor integrate de dezvoltare urbană durabilă și creșterea calității vieții în orașul Comănești, județul Bacău >>;
- Devizul general actualizat la faza PTH pentru componenta **construcții civile** și componenta **infrastructură stradală** din cadrul proiectului <<Implementarea măsurilor integrate de dezvoltare urbană durabilă și creșterea calității vieții în orașul Comănești, județul Bacău>>;
- Contractul de finanțare nr. 7301 din 06.12.2021 pentru obiectul de investiții <<Implementarea măsurilor integrate de dezvoltare urbană durabilă și creșterea calității vieții în orașul Comănești, județul Bacău>> - finanțare prin POR;
- Contractul de proiectare nr. 36.357 din 30.06.2022 pentru obiectivul de investiții **infrastructură stradală** din cadrul proiectului <<Implementarea măsurilor integrate de dezvoltare urbană durabilă și creșterea calității vieții în orașul Comănești, județul Bacău>>;
- Contractul de proiectare nr. 41490 din 14.09.2022 pentru obiectivul de investiții - **construcții civile** din cadrul proiectului <<Implementarea măsurilor integrate de dezvoltare urbană durabilă și creșterea calității vieții în orașul Comănești, județul Bacău >>;
- Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadrul al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.
- Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Comănești;

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. d, art. 196 alin. (1) lit. a și art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1 Consiliul Local Comănești aprobă indicatorii tehnico-economiți actualizați pentru proiectul <<*Implementarea măsurilor integrate de dezvoltare urbană durabilă și creșterea calității vieții în orașul Comănești, județul Bacău*>> COD SMIS 126580, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2 Consiliul Local Comănești aprobă devizul general actualizat după finalizarea proiectelor tehnice pentru obiectivele de investiții construcții civile și infrastructură stradală din cadrul proiectului <<*Implementarea măsurilor integrate de dezvoltare urbană durabilă și creșterea calității vieții în orașul Comănești, județul Bacău*>>, COD SMIS – 126580, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 3 Consiliul Local Comănești aprobă valoarea totală a proiectului <<*Implementarea măsurilor integrate de dezvoltare urbană durabilă și creșterea calității vieții în orașul Comănești, județul Bacău*>> în cuantum de 38.186.527,51 lei, cu TVA.

Art. 4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului <<*Implementarea măsurilor integrate de dezvoltare urbană durabilă și creșterea calității vieții în orașul Comănești, județul Bacău*>>, se vor asigura din bugetul propriu al UAT Orașul Comănești, județul Bacău, pentru implementarea proiectului în condiții optime.

Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului - Județul Bacău, Primarului Orașului Comănești, precum și tuturor Direcțiilor, Serviciilor, Compartimentelor interesate din cadrul Orașului Comănești – U.A.T., pentru ducere la îndeplinire și poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Tribunalul Bacău.

INIȚIATORI:
Primar,

ec. Viorel MIRON

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
Secretarul general,

Jurist Daniela CHIRILĂ

Anexa nr. 1 la Proiectul de Hotărâre
 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cheltuielilor legate de proiectul
<<Implementarea măsurilor integrate de dezvoltare urbană durabilă și creșterea
calității vieții în orașul Comănești, județul Bacău>>
 COD SMIS – 126580

DENUMIRE COMPOZITĂ	REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA SCOLII GIMNAZIALE COSTACHI S. CIOCAN DE PE STR. CUZA VODA NR. 5B
DESCREREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI	<p>In urma recomandarilor EXPERTULUI TEHNIC, ale AUDITORULUI ENERGETIC, a analizei situației existente din punctul de vedere al asigurării exigențelor de calitate și a necesitărilor funcționale, se propune extinderea scolii cu un corp nou cu regim de înaltime Parter și Etaj, care va adăposti la parter o sală multifuncțională și centrala termică și la etaj un laborator și biblioteca. Astfel se vor corecta deficiențele funcționale și de neconformitate la normele în vigoare, rezultând următorul funcțional pentru școală:</p> <p>Parter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 Sali de clasă • 1 sală multifuncțională cu o anexă • Cancelarie • Director • Corn/ lapte • Cabinet profesori • Grup sanitar F • Grup sanitar B • Grup sanitar persoane cu dizabilități • Centrala termică • Circulații orizontale și circulații verticale (2 scări) <p>Etaj 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Sali de clasă • 2 laboratoare • Anexă laborator • Material didactic • Cabinet medical • biblioteca • Circulații orizontale și circulații verticale (2 scări) <p>Accesul în clădire se poate face pe 2 laturi: Nord - Vest (1 acces principal), Sud-Est (1 acces secundar) prin intermediul unor scări și a unei rampe pentru persoane cu dizabilități (pe latura de Nord-Vest) și 1 acces separat pentru Centrala termică pe latura de Sud-Vest.</p> <p>Principalii indicatori tehnico-spatiali ai clădirii rezultate sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regimul de înaltime: Parter + 1 Etaj • Aria construită: 626,97 mp • Aria construită desfasurată: 1.248,77 mp • Înaltimea la coama: 9,00 m • Înaltimea la streasina: 7,00 m • Suprafața teren (din acte): 4.166 mp <p>Categoria de importanță: C</p> <p>Clasa de importanță: II</p> <p>Risc de incendiu: mic</p> <p>Grad de rezistență la foc: I (în urma lucrărilor propuse clădirea școlii va trece din gradul de rezistență la foc III în gradul de rezistență la foc I).</p>

Finisaje:

Finisajele interioare sunt:

- Pardoseli gresie antiderapanta pe holuri si in bai
- Pardoseli parchet in clase
- Pardoseli PVC in cabinetul medical

Finisajele exterioare sunt:

- Invelitoare table faltuita
- Scari exterioare din beton armat, placate cu gresie antiderapanta
- Trotuare beton in jurul cladirii
- Tencuiala decorativa de exterior la fatade

Izolatii:

- Cladirea va avea asigurata hidroizolarea fundatiilor si soclului si izolarea termica anvelopei (fatade – vata minerala bazaltica de 15 cm, soclu – polistiren extrudat ignifugat de 10 cm, planseu pod – vata minerala bazaltica de 25 cm, placa peste sol – polistiren extrudat ignifugat de 10 cm peste placa, placa peste sol – extindere – polistiren extrudat ignifugat de 10 cm sub placa).

Ventilatii:

- ventilatia claselor si a spatiilor comune se face si natural prin ochiurile mobile ale tamplariilor

SISTEMUL CONSTRUCTIV:

Cladirea va avea regimul de inaltime Parter + 1 Etaj.

Infrastructura :

- este de tip fundatie cu talpi continue din beton simplu, sub zidurile portante de zidarie de caramida neconfinata.

Suprastructura :

- pereti structurali din zidarie de caramida, cu centuri din beton armat. Cadre beton armat. Plansee din beton armat.
- acoperisul de tip sarpanta din lemn de rasinoase, cu invelitoare din tabla faltuita.

Pentru satisfacerea obiectivului de performanta de baza (OPB) prin expertiza tehnica s-au indicat masuri de interventie de reparatie si consolidare capitala a elementelor structurale pentru corpul de cladire cu regim de inaltime P+1E existent, in urma acestora scoala putand trece din clasa de risc seismic RsII in clasa de risc seismic RsIII.

INSTALATII :**Instalațiile sanitare**

La elaborarea acestei documentatii s-a tinut seama de cerintele si datele puse la dispozitie de catre beneficiar, de normele in vigoare si de raportul optim intre calitate, conditii de confort si costuri.

Lucrarile proiectate constau in dezafectarea instalatiilor interioare si a racordurilor sanitare existente, aflate intr-un grad ridicat de uzura, si realizarea de instalatii noi care constau din:

- instalatii de apa rece;
- instalatii de apa calda (producere locala si distributie);
- instalatii de canalizare menajera;

Instalatii electrice

Instalațiile electrice existente, precum și alimentarea electrică existentă se dezafectează, conform temei de proiectare și necorespunzatoare noilor cerințe. Se va reanaliza soluția de alimentare cu energie electrică de către furnizorul din zona în funcție de noua putere electrică instalată și tensiunea de utilizare, aferente obiectivului.

Modernizarea și renovarea obiectivului, din punct de vedere al instalațiilor electrice va cuprinde urmatoarele tipuri de instalatii:

- Alimentarea cu energie electrica.

- Instalatii electrice de iluminat.
- Instalatii electrice de prize.
- Instalatii electrice de forta.
- Instalatii electrice de curenti slabii.
- Instalatii pentru protectia contra tensiunilor accidentale de atingere.
- Instalatii de protectie contra tensiunilor atmosferice.
- Instalatii de supraveghere video
- Instalatii de detectie si semnalizare incendiu

Instalații de iluminat

A fost prevazut un iluminat normal. Corpurile de iluminat vor fi tip plafoniere si aplice cu lampi cu sursa de iluminat LED pentru consum redus de energie.

Corpurile de iluminat vor fi alimentate intre faza si nul. Circuitele de alimentare a corpurilor de iluminat sunt separate de cele pentru alimentarea prizelor. Fiecare circuit de iluminat este incarcat astfel incit sa insumeze o putere totala de maxim 1,0 kW.

Comanda iluminatului se va face manual, prin intermediul intrerupatoarelor.

Circuitele de iluminat vor fi protejate la suprasarcina si scurtcircuit cu intrerupatoare automate prevazute, atunci cind este cazul, cu protectie automata la curenti de defect, conform shemelor monofilare si specificatiilor de aparataj.

Circuitele de iluminat vor fi realizate din cabluri tip CYY-F.

Deasemenea vor fi prevazute si corpuri de iluminat pentru securitate :

- iluminat pentru continuarea lucrului
- iluminat de evacuare
- iluminat de marcare a hidrantilor.

Circuitele de iluminat vor fi realizate din cabluri tip N2XH 3x1.5mmp(fara degajari de halogenuri).

Instalatii de prize

Au fost prevazute spre a fi montate prize simple de tip cu contact de protectie, executate pentru a suporta fara sa se deterioreze un curent de 16 A.

Circuitele de prize vor fi separate de cele pentru alimentarea corpurilor de iluminat.

Toate circuitele de prize vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu intrerupatoare automate prevazute cu protectie automata la curenti de defect (PACD) de tip diferential (cu declansare la un curent de defect de 0,03 A) conform schemelor monofilare si specificatiilor de aparataj.

Pe circuitele de prize sunt prevazute prize simple sau duble, toate cu contact de neutru, cu o putere instalata de 2000 W, in conformitate cu cu prevederile N2XH 3x2.5mmp(fara degajari de halogenuri).

Instalații de impământare

Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta s-a prevazut legarea la priza de pamant . Priza de pamant va fi naturala in fundatie.

Priza de pamant va avea o rezistenta de dispersie de maximum 1 ohm, deoarece este comuna cu instalatia de paratrasnet.

Instalația de paratrasnet

Instalația contracarează efectele trăsnetului asupra constructiei: incendierea materialelor combustibile, degradarea structurii de rezistență datorită temperaturilor ridicate ce apar ca urmare a scurgerii curentului de descărcare, inducerea în elementele metalice a unor potențiale periculoase. Instalația are de asemenea rolul de a capta și scurge spre pământ sarcinile electrice din atmosferă pe măsura aparitiei lor, preîntâmpinând apariția trăsnetului.

La proiectarea și executarea instalatiei de protectie împotriva trăsnetului (IPT) se au în vedere cerințele normativului I7-2011, asigurându-se o conceptie optima tehnic și economic și echipamente agrementate conform legii 10/1995.

Instalații de curenti slabii

Instalatiile electrice de curenti slabii sunt reprezentate de:

- circuitele internet.

- circuitele de tv;
- circuite de supraveghere video;

Circuitele de internet

Pentru conectarea prizelor se va folosi cablu UTP cat 5e. Se vor asigura tuburile de protectie si prizele, urmand ca proiectul sa fie intocmit si executat de o firma autorizata. Distributia circuitelor se va ingropat in tencuiala si pereti. Racordul la reteaua de cablu stradala va fi proiectat si executat de operatorul de cablu din zona, la cererea beneficiarului.

Circuitele de cablu TV

Instalatia va fi realizata prin tuburi de protectie din PVC tip IPEY cu cabluri coaxiale tip RG6. Pozitiile prizelor TV au fost stabilite pe planurile apartamentelor montate in doze de aparat comun cu prizele de telefon si internet, in toate incaperile in care activitatea necesita si vizionarea de programe Tv.

Se vor respecta distantele de montaj intre circuitele de curenti slabii si circuitele de iluminat si prize pentru a se evita aparitia interferentelor. La interior se realizeaza in sistem arborescent cu COLOANE TV principale si cu derivatii pentru fiecare apartament si distributie interioara cu prize.

Circuitele instalatiei de supraveghere video

Sistemul va fi de tip DVR , cu camere de supraveghere video montate atat la interior cat si la exterior astfel incat sa aiba arie de acoperire completa , exceptand anexe si grupuri sanitare.

Pentru realizarea instalatiei , pentru fiecare camera de supraveghere va fi prevazut cate un cablu tip RG (TV) si un cablu MYYM 3x1.5mmp pentru alimentarea acestora.

Sistemul DVR va fi amplasat in cancelarie , conectat la un PC . Deasemenea PC-ul va fi prevazut cu UPS .

Instalatia de supraveghere video va fi realizata de o firma specializata.

Circuitele cu rol de securitate la incendiu vor fi realizate cu cabluri tip NHXH E90 FE180.

Instalații termice

Prezentul proiect are ca obiectiv tratarea solutiilor tehnice si specificarea cerintelor de calitate ce trebuie respectate la executia instalatiilor de incalzire, ventilare, alimentare cu apa calda, evacuare gaze fierbinti.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

a) Indicatori maximali

Indicatori	Valori
Valoarea totala a obiectului de investii (lei cu TVA)	10.466.207,42
Din care C+M (lei cu TVA)	7.739.520,60

b) Indicatori minimali

- Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu si a calitatii invatamantului si prin extensie a calitatii vietii
- Imbunatatirea conditiilor de igiena si confort termic;
- Modificarea incadrarii cladirii in clasa de risc seismic, astfel:
 - Actual: clasa de risc seismic **RsII**
 - Dupa reabilitare: in clasa de risc seismic **RsIII**
- incadrarea cladirii intr-o clasa de eficienta energetica superioara, astfel:
 - Actual: **C**

- Dupa reabilitare: A
- Reducerea emisiilor de carbon, astfel:
 - Actual: **22,54 kg/ m² an**
 - Dupa reabilitare: **1,83 kg/m² an**
- Reducerea consumului total de energie, astfel:
 - Actual: **257.157 kWh/an**
 - Dupa reabilitare: **39.795 kWh/an**
- Reducerea consumului de energie pentru incalzire, astfel:
 - Actual: **234.768,72 kWh/an**
 - Dupa reabilitare: **29.125,67 kWh/an**

c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare

- Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie: 3 ani (de la data receptiei la terminarea lucrarilor)
- Durata de recuperare a investitiei, in conditii de eficienta economica: 5 ani si 10 luni
- Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator cladirii reabilitate: 25,09 [kWh/m² an]
- Economia totala anuala de energie: economie de 217.362 [kWh/an]
- Reducerea totala anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO₂: reducere de 20,71 [kg CO₂/m² an]
- Economia anuala de energie: economie de 85 %

d) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata estimata Proiectare	6 luni
Durata estimata Executie	12 luni
Total	18 luni

DENUMIRE COMPOZITĂ **REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA SCOLII GIMNAZIALE COSTACHI S. CIOCAN DE PE STR. MINERULUI**

DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI In urma recomandarilor EXPERTULUI TEHNIC, ale AUDITORULUI ENERGETIC, a analizei situatiei existente din punctul de vedere al asigurarii exigentelor de calitate si a necesitatilor functionale, se propune consolidarea, reabilitarea, modernizarea si dotarea scolii cu regimul de inaltime Parter. Astfel se vor corecta deficientele functionale si de neconformitate la normele in vigoare, rezultand urmatorul functional pentru scoala:

- 2 Sali de clasa
- 1 sala multifunctionala
- Cancelarie
- Corn/ lapte
- Grup sanitar F
- Grup sanitar B
- Grup sanitar persoane cu dizabilitati
- Centrala termica

 Accesul in cladire se poate face de pe latura de Vest prin intermediul uneiscuri si a unei rampe pentru persoane cu dizabilitati si 1 acces separat pentru Centrala termica pe latura de Sud-Vest.
 Principalii indicatori tehnico-spatiali ai cladirii rezultate sunt:

- Regimul de inaltime: Parter
- Aria construita: 429.96 mp

- Aria construită desfasurată: 429.96 mp
- Înaltimea la coama: 9,05 m
- Înaltimea la streasina: 5,15 m
- Suprafața teren (din acte): 1.488mp

Categoria de importanță: C

Clasa de importanță: II

Risc de incendiu: mic

Grad de rezistență la foc: I (în urma lucrarilor propuse cladirea scolii va trece din gradul de rezistență la foc III în gradul de rezistență la foc I).

Finisaje:

Finisajele interioare sunt:

- Pardoseli gresie antiderapanta pe holuri și în bai
- Pardoseli parchet în clase

Finisajele exterioare sunt:

- Invelitoare table faltuită
- Scări exterioare din beton armat, placate cu gresie antiderapanta
- Trotuare beton în jurul cladirii
- Tencuială decorativă de exterior la fatade

Izolatii:

- Cladirea va avea asigurată hidroizolarea fundațiilor și soclului și izolarea termică anvelopei (fatade – vata minerală bazaltică de 15 cm, soclu – polistiren extrudat ignifugat de 10 cm, planseu pod – vata minerală bazaltică de 25 cm, placa peste sol – polistiren extrudat ignifugat de 10 cm peste placa).

Ventilatii:

- Ventilatia claselor și a spațiilor comune se face și natural prin ochiurile mobile ale tamplăriilor

SISTEMUL CONSTRUCTIV:

Cladirea va avea regimul de înaltime Parter.

Infrastructura :

- Infrastructura este de tip fundație cu talpi continue, sub zidurile portante de zidarie de caramida neconfinată. Fundațiile realizate au o adâncime de cca 1.00 m sub cota terenului amenajat, asigurând adâncimea de inghet. Nu există subsol tehnic.

Suprastructura :

- pereti structurali din zidarie de caramida. Planseu beton armat.
- Acoperis sarpanta din lemn de rasinoase, cu invelitoare din tabla.

Pentru satisfacerea obiectivului de performanță de bază (OPB) prin expertiza tehnică s-au indicat măsuri de intervenție de reparare și consolidare capitală a elementelor structurale pentru corpul de clădire cu regim de înaltime Parter, în urma acestora scoala putând trece din clasa de risc seismic RsII în clasa de risc seismic RsIII.

INSTALATII :

Instalațiile sanitare

La elaborarea acestei documentații s-a tinut seama de cerințele și datele puse la dispozitie de către beneficiar, de normele în vigoare și de raportul optim între calitate, condiții de confort și costuri.

Lucrările proiectate constau în dezafectarea instalațiilor interioare și a racordurilor sanitare existente, aflate într-un grad ridicat de uzură, și realizarea de instalații noi care constau din:

- instalatii de apă rece;
- instalatii de apă caldă (producere locală și distribuție);
- instalatii de canalizare menajera;

Principalele lucrări propuse pentru instalația sanitată sunt:

- realizarea unui sistem de distribuție apă rece și apă caldă, prin slituri practicate în pardoseala, pereti și prin ghene de instalatii. Se va asigura posibilitatea

izolarii unor portiuni din instalatie pentru rezolvarea avariilor fara intreruperea unui numar mare de consumatori. In spatiile alimentate cu apa rece si calda se va evita montajul conductelor aparent, pentru a se evita depunerea prafului si igienizarea greoaie a lor;

- montarea de obiecte sanitare, armături și accesorii;
- realizare unui sistem de distribuție pentru canalizarea interioară din teava si fittinguri PP;
- realizare unui sistem de distribuție pentru canalizarea exterioara din teava si fittinguri PVC SN4;
- realizare unui sistem de distribuție apa consum menajer exterioara din teava si fittinguri PEID;
- montare echipamente specifice;
- realizarea bransamentelor pentru apa;

Instalatii electrice

Instalațiile electrice existente, precum și alimentarea electrică existentă se dezafectează, conform temei de proiectare și necorespunzatoare noilor cerințe. Se va reanaliza soluția de alimentare cu energie electrică de către furnizorul din zona în funcție de noua putere electrică instalată și tensiunea de utilizare, aferente obiectivului.

Modernizarea și renovarea obiectivului, din punct de vedere al instalațiilor electrice va cuprinde urmatoarele tipuri de instalatii:

- Alimentarea cu energie electrica.
- Instalatii electrice de iluminat.
- Instalatii electrice de prize.
- Instalatii electrice de forta.
- Instalatii electrice de curenti slabii.
- Instalatii pentru protectia contra tensiunilor accidentale de atingere.
- Instalatii de protectie contra tensiunilor atmosferice.
- Instalatii de supraveghere video
- Instalatii de detectie si semnalizare incendiu

Instalații de iluminat

A fost prevazut un iluminat normal. Corpurile de iluminat vor fi tip plafoniere si aplice cu lampi cu sursa de iluminat LED pentru consum redus de energie.

Corpurile de iluminat vor fi alimentate intre faza si nul. Circuitele de alimentare a corpurilor de iluminat sunt separate de cele pentru alimentarea prizelor. Fiecare circuit de iluminat este incarcat astfel incit sa insumeze o putere totala de maxim 1,0 kW.

Comanda iluminatului se va face manual, prin intermediul intrerupatoarelor.

Circuitele de iluminat vor fi protejate la suprasarcina si scurtcircuit cu intrerupatoare automate prevazute, atunci cind este cazul, cu protectie automata la curenti de defect, conform shemelor monofilare si specificatiilor de aparataj.

Circuitele de iluminat vor fi realizate din cabluri tip CYY-F.

Deasemenea vor fi prevazute si corperi de iluminat pentru securitate :

- iluminat pentru continuarea lucrului
- iluminat de evacuare
- iluminat de marcarea a hidrantilor.

Instalatii de prize

Au fost prevazute spre a fi montate prize simple de tip cu contact de protectie, executate pentru a suporta fara sa se deterioreze un curent de 16 A.

Circuitele de prize vor fi separate de cele pentru alimentarea corpurilor de iluminat.

Toate circuitele de prize vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu intrerupatoare automate prevazute cu protectie automata la curenti de defect (PACD) de tip differential (cu declansare la un curent de defect de 0,03 A) conform schemelor monofilare si specificatiilor de aparataj.

Pe circuitele de prize sunt prevazute prize simple sau duble, toate cu contact de

neutru, cu o putere instalata de 2000 W, in conformitate cu prevederile N2XH 3x2.5mm(fara degajari de halogenuri).

Instalații de impământare

Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta s-a prevazut legarea la priza de pamant . Priza de pamant va fi naturala in fundatie.

Priza de pamant va avea o rezistență de dispersie de maximum 1 ohm, deoarece este comună cu instalatia de paratrasnet.

Instalația de paratrasnet

Instalația contracarează efectele trăsnetului asupra constructiei: incendierea materialelor combustibile, degradarea structurii de rezistență datorită temperaturilor ridicate ce apar ca urmare a scurgerii curentului de descărcare, inducerea în elementele metalice a unor potențiale periculoase. Instalația are de asemenea rolul de a capta și scurge spre pământ sarcinile electrice din atmosferă pe măsura aparitiei lor, preîntâmpinând apariția trăsnetului.

La proiectarea și executarea instalatiei de protectie împotriva trăsnetului (IPT) se au în vedere cerințele normativului I7-2011, asigurându-se o concepție optimă tehnic și economic și echipamente agrementate conform legii 10/1995.

Instalații de curenți slabii

Instalațiile electrice de curenți slabii sunt reprezentate de:

- circuitele internet;
- circuitele de tv;
- circuite de supraveghere video.

Instalații termice

Prezentul proiect are ca obiectiv tratarea soluțiilor tehnice și specificarea cerintelor de calitate ce trebuie respectate la execuția instalațiilor de incalzire, ventilare, alimentare cu apă caldă, evacuare gaze fierbinti.

La adoptarea soluțiilor tehnice au fost respectate cerințele exigentelor:

- rezistența mecanica și stabilitatea;
- securitatea la incendiu;
- igiena, sănătatea oamenilor și mediul inconjurător;
- siguranța și accesibilitate în exploatare;
- protecția împotriva zgromotului;
- economie de energie și izolare termică;
- utilizarea sustenabilă a resurselor naturale;

Alimentarea cu energie termică este prevăzută din sursa proprie, care asigură independentă în exploatare a imobilului.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

a) Indicatori maximali

Indicatori	Valori
Valoarea totală a obiectului de investiții (lei cu TVA)	4.892.229,51
Din care C+M (lei cu TVA)	3.356.387,09

b) Indicatori minimali

- Cresterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și invatamantului obligatoriu și a calitatii invatamantului și prin extensie a calitatii vietii
- Imbunatatirea conditiilor de igienă și confort termic;
- Modificarea incadrării clădirii în clasa de risc seismic, astfel:
 - Actual: clasa de risc seismic **RsII**
 - Dupa reabilitare: in clasa de risc seismic **RsIII**
- incadrarea clădirii într-o clasa de eficiență energetică superioară, astfel:
 - Actual: **D**

- Dupa reabilitare: **B**
- Reducerea emisiilor de carbon, astfel:
 - Actual: **19,80 kg/ m² an**
 - Dupa reabilitare: **4,04 kg/m² an**
- Reducerea consumului total de energie, astfel:
 - Actual: **136.486 kWh/an**
 - Dupa reabilitare: **51.203 kWh/an**
- Reducerea consumului de energie pentru incalzire, astfel:
 - Actual: **127.283,37 kWh/an**
 - Dupa reabilitare: **46.987,37 kWh/an**

c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare

- Durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie: 3 ani (de la data receptiei la terminarea lucrarilor)
- Durata de recuperare a investitiei, in conditi de eficienta economica: 4 ani si 8 luni
- Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator cladirii reabilitate: 126,87 [kWh/m² an]
- Economia totala anuala de energie: economie de 85.284 [kWh/an]
- Reducerea totala anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO₂: reducere de 15,76 [kg CO₂/m² an]
- Economia anuala de energie: economie de 62 %

d) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata estimata Proiectare	6 luni
Durata estimata Executie	12 luni
Total	18 luni

DENUMIRE COMPONENTĂ **CONSTRUIRE SALA DE SPORT AFERENTA SCOLII GIMNAZIALE COSTACHI S. CIOCAN DE PE STR. PETRU RARES NR. 45**

DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI

Sala de sport va fi alcătuită din 2 corpuri, separate printr-un rost seismic

- Sala propriu zisă
- Corpul de vestiare

Sala va avea o formă dreptunghiulară, la fel ca și corpul de vestiare. Suprafata salii de sport a fost astfel prevăzută astfel încât să permită amplasarea unor grădene mobile care să nu afecteze zona de teren de sport. Terenul de sport este multifuncțional, având o suprafață de joc de 20x40, permitând mai multe tipuri de jocuri de echipă (bachet, handbal, volei).

Accesul se realizează din strada Libertății de pe latura de NV.

Regimul de înălțime:

- Sala: parter înalt
- Corp vestiare: P+1

Schema funcțională cuprinde următoarele categorii de spații:

Parter:

- Windfang
- Hol distribuție
- Vestiar profesori
- GS profesori
- Dus profesori
- Vestiar personae cu dizabilitati
- GS + Dus persoane cu dizabilitati
- Depozit echipamente sportive
- Central termică

<ul style="list-style-type: none"> • Camera hidrofor <p>Etaj:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 vestiare F. cu GS F. si Dus F. • 2 vestiare B. cu GS B. si Dus B. • Birou profesori <p>Dimensiunile in plan vor fi de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sala: 45,70 m x 27,45 m • Corp vestiare: 31,95 m x 9,65 m <p>Incadrarea constructiei in grupe si categorii:</p> <table border="0"> <tr> <td>• zona seismica de calcul</td><td style="text-align: right;">ag = 0.35g si Tc = 0.7 sec</td></tr> <tr> <td>• clasa de importanta</td><td style="text-align: right;">II</td></tr> <tr> <td>• categoria de importanta</td><td style="text-align: right;">C</td></tr> <tr> <td>• Grad de rezistenta la foc:</td><td style="text-align: right;">II</td></tr> <tr> <td>• Risc de incendiu:</td><td style="text-align: right;">mic</td></tr> </table> <p>Caracteristicile geometrice ale constructiei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aria teren: 8.281 mp • Aria construita: 1.562,78 mp • Aria desfasurata construita: 1.874,29 m.p • Regim de inaltime: parter si P+1 • POT: 20,71 % • CUT: 0,17 <p>Prin Solutia de arhitectura adoptata se asigura iluminatul natural pentru toate spatiile.</p> <p>ARHITECTURA:</p> <p>Inchideri:</p> <p>Sala de sport:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zidarie GVP • Tamplarie aluminiu cu geam triplu, termoizolant, low-e <p>Corp vestiare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zidarie GVP • Tamplarie aluminiu cu geam triplu, termoizolant, low-e • Plansee beton armat <p>Compartimentari:</p> <p>Corp vestiare</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compartimentari interioare: pereti zidarie GVP <p>Finisaje interioare:</p> <p>Finisajele interioare se vor realiza cu materiale rezistente la uzura, de calitate superioara, care sa asigure prin coloritul si textura materialelor folosite o ambianta placuta:</p> <p>Pardoseli</p> <ul style="list-style-type: none"> • gresie in grupurile sanitare • parchet lemn pentru Sali sport • padoseli PVC in restul spatiilor <p>Pereti</p> <ul style="list-style-type: none"> • zugraveli cu vopsele acrilice de apa in relief in culori pastelate; • placaje cu faianta in grupurile sanitare; <p>Tavane</p> <ul style="list-style-type: none"> • zugraveli cu vopsele acrilice de apa culori pastelate la pereti si culoare alb la tavane - corp vestiare; • panouri tristrat (sandwich) – sala; <p>Tamplarii:</p>	• zona seismica de calcul	ag = 0.35g si Tc = 0.7 sec	• clasa de importanta	II	• categoria de importanta	C	• Grad de rezistenta la foc:	II	• Risc de incendiu:	mic
• zona seismica de calcul	ag = 0.35g si Tc = 0.7 sec									
• clasa de importanta	II									
• categoria de importanta	C									
• Grad de rezistenta la foc:	II									
• Risc de incendiu:	mic									

- interioare: aluminiu
- exterioare: aluminium cu geam termoizolant triplu, low-e

Finisaje exterioare:

- gresie andiderapanta la accesul in cladire.
- Fatada ventilate cu panouri pentru fatade ventilate cu decor tip lemn

Hidroizolatii:

Fundatiile vor fi hidroizolate cu membrane bituminoase.

SISTEMUL CONSTRUCTIV:

Infrastructura sala:

- Sala: fundatii izolate prefabricate tip pahar sub stalpii din beton armat legate intre ele cu grinzi de echilibrare
- Corp vestiare: fundatii izolate din beton armat legate intre ele cu grinzi de echilibrare

Suprastructura:

- Sala: va fi de tip cadre compuse din stalpi de beton armat prefabricat si ferme metalice cu zubrele. Acoperisul va de tip sarpanta metalica cu pane si contravanturi dispuse pe cele doua directii in planul acesteia. Invelitoarea se va realiza cu panouri tristrat (sandwich) rezemate pe panele acoperisului. Inchiderile perimetrale vor fi din zidarie cu fatada ventilata. Peretii din zidarie vor fi strict de compartimentare si inchidere. Peretii perimetrali neportanti cu rol de inchidere vor fi incadrati de samburi de beton armat astfel incat sa formeze panouri de zidarie de maximum 12 mp.
- Corp vestiare: cadre (stalpi si grinzi) din beton armat monolit. Acoperisul va de tip terasa necirculabila prevazut cu atic perimetral. Inchiderile perimetrale vor fi din zidarie. Peretii din zidarie vor fi strict de compartimentare si inchidere. Peretii perimetrali neportanti cu rol de inchidere vor fi incadrati de samburi de beton armat astfel incat sa formeze panouri de zidarie de maximum 12 mp.

Izolatii:

- Fatade: fatada ventilate cu izolatie vata minerala bazaltica 15 cm.
- Soclu: polistiren extrudat ignifugat 10 cm
- Placa peste sol: polistiren extrudat ignifugat 10 cm

Hidroizolatii:

Fundatiile vor fi hidroizolate cu membrane bituminoase.

Conformarea structurii cu prescriptiile tehnice in vigoare

Solutiile de realizare a cladirii au fost propuse astfel incat sa satisfaca cerinta de rezistenta si stabilitate in conformitate cu prevederile Legii privind calitatea constructiilor, nr. 10/1995. Prin aceasta se intelege ca Actiunile susceptibile a se exercita asupra cladirii in timpul exploatarii nu vor avea ca efect producerea vreunui din urmatoarele evenimente:

- prabusirea totala sau parciala a cladirii;
- deformarea unor elemente la valori peste limita;
- avarierea unor parti ale cladirii sau a instalatiilor si echipamentelor, rezultata ca urmare a deformatiilor mari ale elementelor portante sau a unor evenimente accidentale de proportii, fata de efectul luat in calcul la proiectare.

Solutia propusa asigura cerintele de rezistenta si stabilitate pentru comportarea urmatoarelor elemente componente ale cladirii in timpul exploatarii:

- teren fundare
- infrastructura
- suprastructura
- elemente nestructurale de inchidere
- elemente nestructurale de compartimentare
- instalatii diverse aferente cladirii

	<p>Conform normativului NP010/1997, cerintele de rezistenta si stabilitate s-au tratat in baza conceptului de "stare limita" asa cum este el definit prin STAS 10100/0.</p>																								
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI	<p>a) Indicatori maximali</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatori</th> <th>Valori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valoarea totala a obiectului de investii (lei cu TVA)</td> <td>15.219.529,49</td> </tr> <tr> <td>Din care C+M (lei cu TVA)</td> <td>11.541.099,63</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Indicatori minimali</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatori minimali</th> <th>Descriere</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Suprafata teren</td> <td>9.048mp</td> </tr> <tr> <td>Suprafata constructua desfasurata totala</td> <td>1.874,29 mp</td> </tr> <tr> <td>Categoria infrastructurii ca subiect al proiectului</td> <td>Invatamant – sala sport scoala</td> </tr> <tr> <td>Numar elevi</td> <td>103</td> </tr> <tr> <td>Numar Sali sport</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>c) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Durata estimata Proiectare</td> <td>6 luni</td> </tr> <tr> <td>Durata estimata Executie</td> <td>12 luni</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>18 luni</td> </tr> </tbody> </table>	Indicatori	Valori	Valoarea totala a obiectului de investii (lei cu TVA)	15.219.529,49	Din care C+M (lei cu TVA)	11.541.099,63	Indicatori minimali	Descriere	Suprafata teren	9.048mp	Suprafata constructua desfasurata totala	1.874,29 mp	Categoria infrastructurii ca subiect al proiectului	Invatamant – sala sport scoala	Numar elevi	103	Numar Sali sport	1	Durata estimata Proiectare	6 luni	Durata estimata Executie	12 luni	Total	18 luni
Indicatori	Valori																								
Valoarea totala a obiectului de investii (lei cu TVA)	15.219.529,49																								
Din care C+M (lei cu TVA)	11.541.099,63																								
Indicatori minimali	Descriere																								
Suprafata teren	9.048mp																								
Suprafata constructua desfasurata totala	1.874,29 mp																								
Categoria infrastructurii ca subiect al proiectului	Invatamant – sala sport scoala																								
Numar elevi	103																								
Numar Sali sport	1																								
Durata estimata Proiectare	6 luni																								
Durata estimata Executie	12 luni																								
Total	18 luni																								
DENUMIRE COMPONENTĂ	"IMPLEMENTAREA MASURILOR INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANA DURABILA SI CRESTEREA CALITATII VIETII IN ORASUL COMANESTI, JUD. BACAU „ - STRAZI AFERENTE: PARAUL VALEA POIENII, GHEORGHE ASACHI, OITUZ, COROBANU, LAPOS, MIORITEI																								
DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI	<p>Strazile ce urmeaza a fi modernizate prin proiect sunt amplasate in intravilanul orasului Comanesti, pe domeniu public, astfel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strada Paraul Valea Poienii, L=833.50m 2. Strada Gheorghe Asachi, L=417.50m 3. Strada Oituz, L= 597.50m 4. Strada Corobanu, L= 520m 5. Strada Lapos, L= 290m 6. Strada Mioritei, L=330m <p>LUCRARILE DE MODERNIZARE EXECUTATE</p> <p>- Traseu in plan</p> <p>In plan strazile s-a urmarit mentinerea platformei strazii in limita domeniului public, fara expropriieri. Racordarile in plan ale curbelor vor fi facute cu arce de cerc. Lungimea totala a strazilor este de 2988.50m, astfel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strada Paraul Valea Poienii, alcatuita din 3 tronsoane, astfel: <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Tronson 1, L=327.50m se desprinde din Strada Corobanu si se termina in intersectia cu Strada Petru Rares. ⇒ Tronson 2, L=163.50m se desprinde din Strada Petru Rares si se continua pana la intersectia cu Paraul Valea Poienii. ⇒ Tronson 3 - se desprinde din Strada Gheorghe Asachi si se continua pe o lungime de 342.50m. 2. Strada Gheorghe Asachi 																								

Strada Gheorghe Asachi, L=417.50m se desprinde din Strada Cuza Voda si se termina in intersectia cu Strada Paraul Valea Poienii- Tronson 3.

3. Strada Oituz este alcatauita din 2 tronsoane, astfel:

⇒ Tronson 1, L=349.00m se desprinde din Strada Corobanu si se termina in intersectia cu Strada Paraul Valea Poienii.

⇒ Tronson 2, L=248.50m se desprinde din Strada Paraul Valea Poienii si se continua pana la intersectia cu Strada Petru Rares.

4. Strada Corobanu - se desprinde din Strada Minerului (DN12A) si se continua pe o lungime de aproximativ 520m.

5. Strada Lapos - se desprinde din Strada Minerului (DN12A) si se continua pe o lungime de aproximativ 290m.

6. Strada Mioritei, alcatauita din 2 axe astfel:

⇒ Axul 1, L=238.50m - se desprinde din strada Lapos si se termina in intersectia cu Strada Corobanu.

⇒ Axul 2 reprezinta o ramificatie in partea dreapta care se desprinde din axul principal si se continua pe o lungime de 91.50m.

Profilul Longitudinal

În profil longitudinal linia rosie proiectata urmareste, în principiu, niveleta drumului existent, fiind facute corectii minime ale liniei rosii pentru imbunatatirea scurgerii apelor pluviale si pentru sporirea confortului si sigurantei circulatiei.

Declivitati longitudinale proiectate au valori mici, iar racordarile verticale ale declivitatilor au fost facute cu arce de cerc.

- Profil transversal tip:

In profil transversal strazile au fost organizate dupa cum urmeaza:

- Latime parte carosabila 3.00m – 3,50m
- Incadare cu borduri, rigole carosabile sau rigole de acostament
- Panta transversala carosabil, aliniament 2.5%, profil panta unica.

- Scurgerea apelor

Surgerea apelor se va realiza atata in profil longitudinal cat si in profil transversal, catre elementele de scurgere a apelor- santuri si rigole.

Se vor realiza lucrari de reparatii asupra sectiunii betonate a Paraului Valea Poienii, pe zona in care acesta are un traseu paralel cu al Strazii Valea Poienii.

Pentru zona cu sectiune betonata a Paraului Valea Poienii se vor mentine lucrările existente, cu reparării ale elementelor și montarea unui parapet de protectie pe coronamentul zidului canalului.

Lucrările de reparatii vor consta in refacerea sectiunii cu beton C30/37, acolo unde aceasta a fost deteriorata, curățarea fisurilor și injectarea acestora cu pastă de ciment,răsini epoxidice sau chituri epoxidice,după caz.

Acolo unde armaturile sunt afectate de coroziune se vor aplica soluții de remediere complete cu refacerea ariei de armătură.

Injectarea cu pastă de ciment a fisurilor elevației:

- curățarea mecanică cu peria de sărmă, spălul și jet de aer comprimat a părților fisurate, prafului, resturilor, și montarea de ștuțuri la distanța de 50 cm,
- se dau găuri cu Ø13 mm/50 cm, pe adâncimea de 40 mm și se introduc ștuțuri de 70 mm;
- se va închide fisura în lung la exterior cu chit epoxidic sau similar;
- se verifică comunicarea între ștuțuri utilizând jet de aer comprimat;
- se execută tencuiala (minim 2 cm) în zona de montare ștuț;
- se realizează injectarea pastei de ciment sau similar la minim 5 zile de la terminarea lucrărilor pregătitoare.

Podetele de pe paraul Valea Poienii vor fi inlocuite cu podete dalate cu o lumina de 3m – 4 m

Pentru realizarea lucrarilor de betoane, se va adopta clasa betoanelor in functie de clase de expunere a fiecarei lucrari in parte, conform prevederilor „Normativului pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton

precomprimat Indicativ NE 012/1-2007".

- **Intersecțiile cu drumurile laterale**

Intersecțiile cu drumurile laterale neamenajate , se vor racorda la noul carosabil proiectat si se vor amenja pe o lungime corespunzatoare cu aceasi structura aplicata de drumul principal.

- **Siguranta circulatiei**

- *Semnalizarea rutiera pe timpul executiei*

Semnalizarea punctelor de lucru precum și asigurarea siguranței circulației pe timpul execuției lucrărilor se vor face în conformitate cu „*Normele metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului*” – emise de Ministerul de Interne și Ministerul Transporturilor în octombrie 2000 și constau din măsuri privind siguranța și controlul circulației rutiere prin dirijarea temporară a traficului.

- *Semnalizarea rutiera permanenta*

Lucrările de semnalizare verticala se vor face conform SR 1848-1/2011 și constau în montarea de indicatoare rutiere. Stâlpul de susținere pentru indicatoarele rutiere, indiferent de înălțimea sa va fi prevăzut a se executa dintr-o bucată. Fundațiile care se execută pentru prinderea sistemelor de susținere a semnalizării verticale vor fi executate la nivelul partii carosabile, din beton. Indicatoarele rutiere sunt alcătuite din panouri din oțel sau aluminiu, protejate împotriva coroziunii, pe fața cărora se aplică folie retro-reflectorizantă din clasa 2 (high intensity grade).

Lucrarile de semnalizare orizontală se vor realiza conform SR 1848-7/2004 și constau în efectuarea marcajelor longitudinale și transversale după cum urmează:

- marcaje longitudinale – axiale
- marcaje transversale

Scopul lucrarilor de marcat este de a asigura dirijarea traficului atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte precum și pentru presemnalizarea direcțiilor de mers sau a unor zone cu caracter special (poduri, pasaje, zone cu limitare de gabarit etc.).

Calitatea marcajelor

Pentru asigurarea calității marcajelor trebuie avute în vedere următoarele:

- metodologia de verificare a calității conform SR EN 13459 - 1, 2 și 3;
- calitatea vopselei conform fiselor tehnice;
- tipul îmbrăcămintii rutiere, rugozitatea suprafetei, condițiile locale de mediu;

- proiectul de reglementare a circulației prin indicatoare și marcaje rutiere;
- executia premarcajului;
- determinarea dozajului de vopsea proaspătă;
- dozajul de microbile și de alte bile de sticlă.

Marcajele se verifică din punct de vedere al formei, dimensiunilor, aspectului, gradului de acoperire și uniformității distribuției microbilelor retroreflectorizante.

Pe sectoarele de drum cu ramblee pronuntate, precum și pe rampele podurilor, coronamentele zidurilor și panourile podetelor se vor monta parapete de siguranță.

- **Sisteme rutiere**

Sistem rutier suplu

- 4 cm strat uzura tip BA 16 rul 50/70 conform AND 605/2016 – SR EN 13108-1
- 6cm strat de legatura din BAD22.4 leg 50/70 conform AND 605/2016 – SR EN 13108-1
- 15cm strat de baza din piatra sparta
- 35cm strat de fundație din balast
- 10cm strat de forma din balast nisipos

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI	a) Indicatori maximali									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatori</th> <th>Valori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valoarea totala a obiectului de investii (lei cu TVA)</td> <td>7.608.561,09</td> </tr> <tr> <td>Din care C+M (lei cu TVA)</td> <td>6.603.599,11</td> </tr> </tbody> </table>	Indicatori	Valori	Valoarea totala a obiectului de investii (lei cu TVA)	7.608.561,09	Din care C+M (lei cu TVA)	6.603.599,11			
Indicatori	Valori									
Valoarea totala a obiectului de investii (lei cu TVA)	7.608.561,09									
Din care C+M (lei cu TVA)	6.603.599,11									
	b) Indicatori minimali									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatori</th> <th>U.M.</th> <th>Cantitate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lungime totala strazi</td> <td>m</td> <td>2988.50</td> </tr> <tr> <td>Latime parte carosabila</td> <td>m</td> <td>3.00–6.00</td> </tr> </tbody> </table>	Indicatori	U.M.	Cantitate	Lungime totala strazi	m	2988.50	Latime parte carosabila	m	3.00–6.00
Indicatori	U.M.	Cantitate								
Lungime totala strazi	m	2988.50								
Latime parte carosabila	m	3.00–6.00								
Valoare totală proiect	Total general: 38.186.527,51 lei (cu TVA) Din care C+M : 29.240.606,42 lei (cu TVA)									

INIȚIATOR:
Primar,

ec. Viorel MIRON

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
Secretarul general,

Jurist Daniela CHIRILĂ

Anexa nr. 2 la Proiectul de Hotărâre
 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul
 << Implementarea măsurilor integrate de dezvoltare urbană durabilă și creșterea
 calității vieții în orașul Comănești, județul Bacău >>
 COD SMIS – 126580

DEVIZ GENERAL CENTRALIZATOR
conform H.G. 907/2016
privind cheltuielile necesare realizării proiectului
PROIECT

**IMPLEMENTAREA MASURILOR INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANA DURABILA SI
CRESTEREA CALITATII VIETII IN ORASUL COMANESTI, JUD. BACAU**

Nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea fara TVA lei (RON)	TVA	Valoare cu T.V.A. lei (RON)
			lei (RON)	
1	2			
CAP. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	1.761.508,07	334.686,53	2.096.194,60
1.4	Relocarea/ protectia utilitatilor (devieri de utilitati din amplasament)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAP. 1		1.761.508,07	334.686,53	2.096.194,60
CAP. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
2.1	Racord alimentarea cu apa	191.859,18	36.453,24	228.312,42
2.2	Racord canalizare	0,00	0,00	0,00
2.3	Racord alimentare cu gaze naturale	0,00	0,00	0,00
2.4	Racord alimentare cu energie electrica	7.000,00	1.330,00	8.330,00
2.5	Racord telecomunicatii	0,00	0,00	0,00
2.6	Drumuri de acces	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAP. 2		198.859,18	37.783,24	236.642,42
CAP. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	18.500,00	3.515,00	22.015,00
	3.1.1 - Studii de teren	18.500,00	3.515,00	22.015,00
	3.1.2 - Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3 - Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de acorduri, avize si autorizatii	7.000,00	1.330,00	8.330,00
3.3	Expertiza tehnica	26.000,00	4.940,00	30.940,00
3.4	Certificarea performantei energetice si Auditul energetic al cladirilor	13.000,00	2.470,00	15.470,00

Anexa nr. 2 la Proiectul de Hotărâre
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul
<< Implementarea măsurilor integrate de dezvoltare urbană durabilă și creșterea
calității vieții în orașul Comănești, județul Bacău >>
COD SMIS – 126580

3.5	Proiectare	561.100,00	106.609,00	667.709,00
	3.5.1 - Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2 - Studiu de prefezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3 - Studiu de fezabilitate/ DALI si Deviz general	79.500,00	15.105,00	94.605,00
	3.5.4 - Documentatii tehnice necesare obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor	12.000,00	2.280,00	14.280,00
	3.5.5 - Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si detaliilor de executie	51.000,00	9.690,00	60.690,00
	3.5.6 - Proiectul tehnic si detaliile de executie	418.600,00	79.534,00	498.134,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie publica	120.000,00	22.800,00	142.800,00
3.7	Consultanta	217.000,00	41.230,00	258.230,00
	3.7.1 - Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	177.000,00	33.630,00	210.630,00
	3.7.2. - Auditul financiar	40.000,00	7.600,00	47.600,00
3.8	Asistenta tehnica	124.500,00	23.655,00	148.155,00
	3.8.1 - Asistenta tehnica din partea proiectantului			
	3.8.1.1 - pe perioada de executie a lucrarilor	21.000,00	3.990,00	24.990,00
	3.8.1.2 - pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre I.S.C.	14.500,00	2.755,00	17.255,00
	3.8.2 - Dirigentie de santier	89.000,00	16.910,00	105.910,00
	TOTAL CAP. 3	1.087.100,00	206.549,00	1.293.649,00

CAP. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1	Constructii și instalatii	22.079.525,08	4.195.109,77	26.274.634,85
	4.1.1 - Constructii si instalatii	22.079.525,08	4.195.109,77	26.274.634,85
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	58.553,73	11.125,21	69.678,94
	4.2.1 - Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	58.553,73	11.125,21	69.678,94
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și functionale care necesita montaj	1.859.750,00	353.352,50	2.213.102,50
	4.3.1 - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	1.859.750,00	353.352,50	2.213.102,50
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
	4.4.1 - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echip. transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	1.297.927,50	246.606,23	1.544.533,73
	4.5.1 - Dotari	1.297.927,50	246.606,23	1.544.533,73
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAP. 4	25.295.756,31	4.806.193,70	30.101.950,01

Anexa nr. 2 la Proiectul de Hotărâre
 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul
 << Implementarea măsurilor integrate de dezvoltare urbană durabilă și creșterea
 calității vieții în orașul Comănești, județul Bacău >>
 COD SMIS – 126580

CAP. 5 - Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de santier	663.605,11	126.084,97	789.690,08	
	5.1.1 - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 2%	473.492,11	89.963,50	563.455,61	
	5.1.2 - Cheltuieli conexe organizarii santierului - 1,5%	190.113,00	36.121,47	226.234,47	
5.2	Comisioane, cote legale, taxe, costul creditului	348.105,94	0,00	348.105,94	
	5.2.1 - Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00	
	5.2.2 - Cota I.S.C. Pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (Conf. Legii 10/1995 - 0,5%)	122.824,69	0,00	122.824,69	
	5.2.3 - Cota I.S.C. Pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (Conf. Legii 50/1991 - 0,1%)	24.564,93	0,00	24.564,93	
	5.2.4 - Cota C.S.C. (Conf. Legii 215/1997 - 0,5%)	122.824,69	0,00	122.824,69	
	5.2.5 - Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare	77.891,63	0,00	77.891,63	
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	2.719.164,24	516.641,21	3.235.805,45	
	Constructii noi (max. 10% din cap. 1.2 cap. 1.3, 1.4, cap. 2 , cp. 3.5, 3.8 si cap. 4)	2.719.164,24	516.641,21	3.235.805,45	
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	8.000,00	1.520,00	9.520,00	
TOTAL CAP.5		3.738.875,29	644.246,18	4.383.121,47	
CAP. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste					
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	45.000,00	8.550,00	53.550,00	
6.2	Probe tehnologice si teste	18.000,00	3.420,00	21.420,00	
TOTAL CAP. 6		63.000,00	11.970,00	74.970,00	
TOTAL GENERAL		32.145.098,85	6.041.428,65	38.186.527,51	
din care C+M (Cap. 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		24.571.938,17	4.668.668,25	29.240.606,42	

Data:
16.12.2022

Intocmit,
ing Condrea Mihai

Beneficiar/ Investitor:
PRIMARIA ORASULUI COMANESTI

INIȚIATORI:
Primar,

ec. Viorel MIRON

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
Secretarul general,

Jurist Daniela CHIRILĂ

**JUDEȚUL BACĂU
ORAȘUL COMĂNEȘTI**
Str.Ciobănuș, nr.2, Tel.0234-374273, Fax.0234-374278
Nr. 49909 /19.12.2022

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economi actualizați și a cheltuielilor legate de proiectul
**<<Implementarea măsurilor integrate de dezvoltare urbană durabilă și creșterea
calității vieții în orașul Comănești, județul Bacău>>**
COD SMIS – 126580

Având în vedere finalizarea Proiectelor Tehnice pentru componentele - **construcții civile și infrastructură stradală** din cadrul proiectului „Implementarea măsurilor integrate de dezvoltare urbană durabilă și creșterea calității vieții în orașul Comănești, județul Bacău”, COD SMIS – 126580, este necesar aprobarea de către Consiliul Local Comănești a indicatorilor tehnico economici actualizați, precum și valoarea totală a proiectului în suma de 38.186.527,51lei cu TVA.

Considerăm oportun aprobarea indicatorilor tehnico-economi actualizați și a cheltuielilor legate de proiectul „Implementarea măsurilor integrate de dezvoltare urbană durabilă și creșterea calității vieții în orașul Comănești, județul Bacău”, COD SMIS – 126580

**PRIMAR,
ec. VIOREL MIRON**

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cheltuielilor legate de proiectul

<<Implementarea măsurilor integrate de dezvoltare urbană durabilă și creșterea

calității vieții în orașul Comănești, județul Bacău>>

COD SMIS – 126580

Biroul Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Comănești, propune spre aprobare indicatorii tehnico-economici actualizați și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul **<<Implementarea măsurilor integrate de dezvoltare urbană durabilă și creșterea calității vieții în orașul Comănești, județul Bacău>>** COD SMIS 126580

Proiectul „Implementarea măsurilor integrate de dezvoltare urbană durabilă și creșterea calității vieții în orașul Comănești, județul Bacău”, COD SMIS – 126580, a fost depus spre finanțare în anul 2018, cu contract de finanțare semnat în 6 decembrie 2021, vizează următoarele obiective:

Obiectivul Componentei A - construire, reabilitare, modernizare, extindere și dotare clădiri:

- construcție Sală de sport aferentă Școlii Gimnaziale Costache S.Ciocan, str. P.Rareș 45;
- reabilitare, modernizare și dotarea Școlii Gimnaziale Costache S.Ciocan, str. Minerului 21;
- reabilitare, modernizare, extindere și dotarea Școlii Gimnaziale Costache S.Ciocan, str. Cuza Vodă 7.

Obiectivul Componentei B - modernizare infrastructură stradală prin asfaltarea străzilor:

- Strada P. Valea Poienii
- Strada Gheorghe Asachi
- Strada Oituz
- Strada Corobanu
- Strada Lapoș
- Strada Mioriței

Având în vedere finalizarea Proiectului Tehnic pentru componenta - **construcții civile (clădiri școală)** din cadrul proiectului „Implementarea măsurilor integrate de dezvoltare urbană durabilă și creșterea calității vieții în orașul Comănești, județul Bacău”, COD SMIS – 126580, precum și Referatul de aprobarea nr. 49909/19.12.2022 al primarului orașului Comănești, este necesar aprobarea de către Consiliul Local Comănești a indicatorilor tehnico economici actualizați și a valorii totală a proiectului în suma de 38186.527,51 lei cu TVA.

Ulterior aprobării de către Consiliul Local Comănești a devizului general actualizat, întocmit și predat de proiectant în data de 16.12.2022, urmează faza de licitație execuție lucrării pentru obiectivele de investiții - **infrastructură stradală și construcții civile**, din cadrul proiectului „Implementarea măsurilor integrate de dezvoltare urbană durabilă și creșterea calității vieții în orașul Comănești, județul Bacău”, COD SMIS – 126580.

Față de cele propuse, rog dispuneți.

Manager proiect – Gură Alina